

HK-DS1100KI

Joystick IP | Pantalla LCD Touch | Control: DVR - NVR - Domos PTZ



CARACTERISTICAS

- Pantalla Touch Screen TFT 7"
- Resolución de pantalla 800 x 480
- Sistema Operativo Linux Embedded
- Función VOD (Decodifica Video en pantalla de Camaras IP, Domos IP, DVRs y NVRs), en Vivo y Reproducción
- Controla: DVR's, NVR's, Domos PTZ
- Soporta DVR y NVR HIKVISION (Series 7200,7300,8000,9000,7600,9600)
- Decodificación de Video Stream 1-ch HD a 10820P
- Soporta 15 usuarios, cada usuario puede operar hasta 256 dispositivos
- Interfase USB 2.0 para respaldo de videos
- Diseño Ergonomico

ESPECIFICACIONES

SALIDA/ENTRADA DE AUDIO	
Linea de Entrada	1-ch, 3.5 mm conector (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Salida de Audio	1-ch, 3.5 mm conector (Linear, 560 Ω)
INTERFACES EXTERNAS	
Interfase de RED	1 RJ45 10M/100M/1000M Interfase Ethernet Auto-adaptable
Interfase RS-232	1 RS-232 interface (para configuración de parámetros y mantenimiento)
Interfase RS-485	1 RS-485 interface
Interfase USB	1, USB2.0 (para almacenamiento de datos y actualizaciones del dispositivo)
GENERAL	
LCD	Resolución 800 x 480
Alimentación	12 Vdc
Consumo	< 15 Watts
Temperatura de operación	-10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Humedad	10% ~ 90%
Dimensions (W x D x H)	110 x 193 x 435 mm
Peso	2 Kg

VISTA POSTERIOR



- 1 Grabación / Reproducción
- 2 Teclas de Funciones
- 3 Teclas numericas
- 4 Area de Control PTZ



- 1 Touch pen
- 2 GND
- 3 Entrada de linea (audio)
- 4 Salida de Audio
- 5 Reservado
- 6 Reservado
- 7 LAN
- 8 Interfase RS-232
- 9 Interfase USB
- 10 Alimentación 12Vdc
- 11 Botón de encendido/apagado